



## DOCCETTA LAVAOCCHI CON SUPPORTO A PARETE E VASCHETTA

eye-wash shower with wall support and basin

	cm	Kg	
DE102R/99	Ø25,8	5,4	rossa
DE102V/99	Ø25,8	5,4	verde
DE102G/99	Ø25,8	5,4	gialla



rosso

verde

giallo  
RAL 1016



Robusta struttura ottenuta dalla combinazione di materiale plastico unito a corpo in ottone verniciato epossidico anticorrosivo. Coppa paraocchi in morbida gomma con tappo antipolvere. Vaschetta in ABS. Installazione a parete. Comando manuale con valvola a sfera ispezionabile ed estraibile, azionabile da leva quadra completa di insegna conforme alla norma. Spruzzo aerato e regolato tramite dispositivo integrato (secondo norma EN 246).

**FUNZIONAMENTO :** Le doccette lavaocchi di emergenza Goman sono realizzate nel rispetto delle normative CE, DIN12899, UNI9608, caratterizzate da un'elevata portata d'acqua unita ad un getto morbido che consente un immediato lavaggio delle parti del corpo colpite accidentalmente da prodotti chimici, acidi e corrosivi. Indispensabili in tutti gli ambienti ad alto rischio e facilmente identificabili dal colore rosso, verde o giallo e dall'apposita insegna di cui sono dotate conforme a quanto stabilito dalle normative.

**SPECIFICHE TECNICHE ATTACCO :** G1/2" da collegare alla rete idrica. Utilizzare solo acqua potabile.

**SCARICO:** G1".

**PRESSIONE MINIMA RICHIESTA :** 2 bar

**PORTATA D'ACQUA :** > 12 l/min (come da normativa)

**TEMPERATURA ACQUA :** 15÷35°C . Attenzione : alcune reazioni chimiche potrebbero essere accelerate da una temperatura non idonea. In tal caso consultare un esperto in materia.

**MANUTENZIONE :** Secondo le norme vigenti nel paese di utilizzo delle apparecchiature.

**RIPARAZIONI:** le doccette di emergenza devono essere riparate esclusivamente da personale esperto e qualificato. Goman sarà sollevata da ogni responsabilità per riparazioni o modifiche eseguite terzi.

Sturdy structure obtained from the combination of plastic material joined to an anticorrosive epoxy painted brass body. Soft rubber eyecup cup with dust cap. ABS basin. Wall installation. Manual control with inspectable and removable ball valve, operated by a square lever complete with a standard compliant sign. Aerated spray regulated by an integrated device (according to EN 246 standard).

**OPERATION:** The Goman emergency eye wash showers are made in compliance with the CE, DIN12899, UNI9608 regulations, characterized by a high water flow rate combined with a soft jet that allows immediate washing of the parts of the body accidentally hit by chemicals, acids and corrosive. Indispensable in all high-risk environments and easily identifiable by the red, green or yellow color and the special sign they are equipped with in compliance with the regulations.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS CONNECTION:** G1/2" to be connected to the water mains. Use only drinking water.

**DRAIN:** G1".

**MINIMUM REQUIRED PRESSURE:** 2 bar

**WATER FLOW:** > 12 l/min (as per legislation)

**WATER TEMPERATURE:** 15÷35°C. Warning: some chemical reactions could be accelerated by an unsuitable temperature. In this case, consult a subject matter expert.

**MAINTENANCE:** According to the regulations in force in the country where the equipment is used.

**REPAIRS:** the emergency showers must be repaired only by experienced and qualified personnel. Goman will be relieved of any responsibility for repairs or modifications made by third parties.

